

СКАНЕР ШТРИХКОДА SPACE LITE

Быстрое
обновление
прошивки

Интерфейсы:
USB & RS232*

Выдерживает
падение с 2 м

Легкий вес



- ✓ Готов к маркировке и ЕГАИС. Отлично считывает штрихкоды: алкогольной продукции, обуви, меховых изделий, табака, лекарственных препаратов и т.д.
- ✓ Упрощенное обновление прошивки: 1. Подключите сканер к компьютеру 2. Отсканируйте штрихкод для перевода в режим «обновление» 3. Нажмите кнопку «обновить»
- ✓ Сферы применения: супермаркеты, магазины «у дома», аптеки, почтовые отделения, логистика
- ✓ Вес сканера составляет всего 130 г.
**Без учета провода

Аксессуары



Подставка для
сканера штрихкода

*Приобретается отдельно

Технические характеристики

Растр сканирования	Двумерное изображение (640 x 480 пикселей)
Источник света	Светодиод видимого спектра 617 нм, 4500К
Возможность декодирования	1D: UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessey, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded. 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, GSI DataBar stack
Глубина сканирования	EAN-13 (13 mil): 0-200 мм QR-код (20 mil): 20-250 мм
Угол сканирования	34° по горизонтали, 28° по вертикали
Разрешение чтения штрихкода	> 5 mil
Контрастность печати кодов	Минимальная разница в отражении > 25%
Индикация	Звуковой и световой сигналы
Интерфейсы подключения	USB (Virtual COM, HID-KBW), RS232 (доп.)
Поддержка сканирования с экрана мобильных устройств и компьютеров	Есть
Поддержка работы с маркированным товаром и ЕГАИС	Есть
Гарантия	1 год

Физические характеристики

Размер сканера	158 x 55 x 93 (мм)
Вес сканера	130 г. 220 г (с кабелем)
Кабель	1,5 м
Аксессуары	Подставка для сканера (опционально)

Электрические характеристики

Напряжение питания	5В ± 10%
Потребляемая мощность (рабочая)	170 мАч

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-20° ~ +60°
Влажность	Относительная влажность от 5 до 95%, без конденсации
Температура хранения	-40° ~ +70°
Уровень освещенности	100 000 люкс
Устойчивость к падениям	Выдерживает многократные падения с высоты 2 м
Степень защиты - IP	IP 54

✓ В комплекте идет инструкция на русском языке